

borg&
overström



La précision d'un robinet numérique pour
une solution de comptoir au confort total.

t2


t2

Révolutionnez votre hydratation grâce à la précision numérique et à l'eau fraîchement filtrée directement au robinet.

Redéfinissez votre expérience d'hydratation grâce à une eau froide, à température ambiante et gazeuse dans un design élégant qui s'intègre de manière homogène à tout environnement de travail ou espace collectif.

Vue d'ensemble.

Options de distribution



Eau froide
Eau gazeuse
Eau à température ambiante

Configuration



Robinet intégré

Couleur



Noir
Acier

Système

ProCore®

Système modulaire puissant, compact et écoénergétique.

DryChill®

Technologie de refroidissement rapide, hygiénique et efficace.

Technologie

EcoMode

Technologie d'économie d'énergie.

Bluetooth®

Distribution sans contact.

DeepSparkle®

Eau gazeuse au pétillant durable.

Viovandt® (en option)

Stérilisation UV-LED intégrée sans produit chimique et respectueuse de l'environnement.

Hygiène

Totality®

Une filtration et une hygiène garanties grâce à Biomaster®.

Technologie transformatrice.

Le T2 fournit de l'eau de qualité supérieure avec une précision numérique, en associant un design durable et un confort total. Équipé d'un plateau d'égouttage intégré et d'un panneau tactile, T2 utilise EcoMode, la dernière technologie d'économie d'énergie, pour fonctionner efficacement tout en réduisant la consommation d'énergie.

Doté des options d'eau gazeuse, froide et à température ambiante, T2 peut distribuer jusqu'à 50 L/h d'eau délicieuse et rafraîchissante dans une solution parfaitement pratique.

Puissant et écoénergétique.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, T2 est alimenté par notre système modulaire, breveté et compact ProCore®, doté d'une ventilation discrète. La technologie de refroidissement rapide sans air DryChill® intégrée offre une hygiène et des performances optimales, réduisant ainsi le risque de contaminant et garantissant que chaque boisson est parfaitement refroidie.

Une eau propre, sans exception.

Découvrez Totality® : notre méthodologie à cinq étapes visant à obtenir une eau pure, saine et de haute qualité. Totality® garantit une hygiène irréprochable à chaque utilisation et réduit les sédiments, les odeurs, le chlore et les microplastiques pour fournir une eau saine et fraîchement refroidie au goût pur et frais.

Choisissez la purification par UV-C améliorée Viovandt® pour une tranquillité d'esprit totale. Cette technologie LED ultraviolet offre une stérilisation respectueuse de l'environnement et sans produit chimique afin de réduire les bactéries et les virus.

Une eau sans bouteille pour chaque environnement.

Facile à installer, T2 s'intègre parfaitement à tous les environnements. La finition Fynil® durable est facile à nettoyer et comprend un panneau tactile à revêtement antimicrobien doté de la technologie à ions d'argent. Conçu pour un remplissage rapide des verres et des bouteilles, T2 permet de se passer des bouteilles en plastique à usage unique et de réduire votre consommation de plastique.

Transformez
votre expérience
d'hydratation
en profitant d'une
eau fraîche et filtrée
directement au robinet.



L'excellence à chaque utilisation.

Le détail.

Capacité ProCore	Eau froide 50 L/h	Eau gazeuse 50 L/h
Température	Eau froide 2°C	Eau gazeuse 2°C
Hauteur de distribution	310 mm	Idéal pour le remplissage de bouteilles, de verres ou de carafes d'eau
Alimentation	140-200 V	
Dimensions	Robinet intégré L 322 x P 431 x H 60 mm	Unité ProCore encastrable L 320 x P 471 x H 400 mm



Acier

ProCore®



Noir

ProCore®

Accessoires en option.



Recharges de CO² Deep Sparkle®

Peuvent être recyclées ou jetées avec les ordures ménagères. Nécessite un détendeur CO₂ avec jauge.



Kit pour déchets avec alarme Bluetooth®

Ce dispositif émet une alarme sonore lorsque le niveau d'eau est élevé et envoie un signal via Bluetooth® pour désactiver le panneau de commande.

Numéro de modèle	230-240 V	Noir	Acier	Noir LED-UV	Acier LED-UV
T2 ProCore					
Eau froide et à température ambiante		742000	742010	742020	742030
Eau froide et gazeuse		742080	742090	742100	742110
Eau froide, à température ambiante et gazeuse		742160	742170	742180	742190
T2 ProCore+ (Capacité augmentée)					
Eau froide et à température ambiante		742240	742250	742260	742270
Eau froide et gazeuse		742320	742330	742340	742350
Eau froide, à température ambiante et gazeuse		742400	742410	742420	742430

Passez une commande.

+44 (0)1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/fr

L'excellence à chaque utilisation.



La garantie de l'hygiène à chaque utilisation avec Totality®.



Sans bouteille et respectueux de l'environnement.



Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, chaîne d'approvisionnement locale.



Technologie modulaire avancée ProCore®.

